

T *SERIES*
MAJOR

SN 5800 V



AC TRACTORS

Der SN 5800 V Major ist ein kompakter isodiametrischer Traktor mit Knickrahmen, der zur TMajor-Serie gehört und eine perfekte Mischung aus Ergonomie, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit in einem sehr schmalen Traktor (nur 98 cm breit!) bietet.

Vorgesehen für den Einsatz in engen Reihen, auch an steilen Hängen, mit engem Wenderadius und einem Design mit umlaufenden Kotflügeln und bündig abschließenden Seiten für leichten Zugang auf engstem Raum.



ANTONIOCARRARO.COM



N°1 SPECIAL TRACTORS

TECHNISCHE DATEN:

SN 5800 V

Rahmen

Integraler ACTIO™ Schwingrahmen • Knicklenkung • 4 gleich große Antriebsräder • Endantriebe hinten

Motor

Dieselmotor mit Common-Rail-Direkteinspritzung und Turboaufladung
Abgasnorm: **Stufe 5**
Zylinderzahl: 4 - 16 Ventile
Maximale Nenndrehzahl: 2600
Tankinhalt (l): 38,5

Leistung kW/PS (97/68/CE): 37.9/ 51,5

Max. Drehmoment (Nm/U): 168,2 Nm/1690

Getriebe

Synchronisiertes Schaltgetriebe mit 24 Gängen: 12 VG und 12 RG mit Wendegetriebe

Zapfwelle

Unabhängig, mechanisch gesteuert, Standarddrehzahl 540 U/min und synchronisiert

Endschaft

1 3/8-Zoll Endschaft mit Keilen

Heckhubwerk

Hydraulischer Hub hinten mit 3-Punkt-Anbau
Hubkraft (kg): 1700
Schwenkarme mit Seitenstabilisatoren mit Strebe Kat.1;
Verstellbarer hinterer Zughaken Kategorie "C"

Lenkung

Hydraulisch mit 2 Lenkzylindern

Bremsen

Betrieb: hinten hydraulisch gesteuerte Scheibenbremse im Ölbad;
Not- und Feststellbremse: Bandbremse am Getriebe

Serienausstattung

- Mechanische Differentialsperre vorne, hydraulische Differentialsperre hinten
- Verstellbarer gefederter Sitz
- Sicherheitsgurte
- Verstellbarer Zughaken hinten
- Vorderer Zughaken
- Klappbarer Fahrerschutzbügel
- Verstellbare Radscheiben
- Hupe
- Beleuchtungsanlage und Fahrtrichtungsanzeiger
- 3-polige Steckdose und 7-polige Steckdose
- Zentrales Bedienfeld
- Sicherheitsstartschalter
- Digitaler Tachometer
- Batterietrennschalter
- Vorrüstung für Blinkleuchtenanbau

Optional

- Hydraulische Hebebühne mit kontrollierter Position und Kraftaufwand
- 540 und 1000 U/min Zapfwelle
- Einstellbarer Arbeitsscheinwerfer mit LED-Beleuchtung am Heck
- 4 Arten von Hilfshydrauliksystemen mit einfach- und doppelwirkenden Verteilern (bis zu 5 hintere Schnellkupplungen)
- Radballast - Hubstangen mit verschiebbaren Schnellkupplungen
- In der Neigung verstellbare Lenksäule
- Pneumatische Sitzfederung - Kotflügelvergrößerung

Abmessungen

Mit Bereifung 250/80 - 18

