

**T** *SERIES*  
**MAJOR**

**TC 5800 F**



# AC TRACTORS

Die von der mediterranen Landwirtschaft inspirierten Traktorbaureihen

**TC F MAJOR** wurden speziell für Arbeiten in Sonderkulturen in hügeligem Gelände und am Steilhang konstruiert und gebaut. Damit bieten sie genau die Bodenhaftung, Wendigkeit und Kompaktheit, die am Hang und auf unebenem Gelände nötig sind.

**TC F MAJOR** überzeugen durch höchsten Bedienerkomfort: Haltegriffe an den Heckkotflügeln erleichtern die Arbeiten am Hang und unterstützen den Aufstieg auf den großen, gut zugänglichen Fahrersitz, der Fahrern jeder Körpergröße maximalen Komfort bietet.



[ANTONIOCARRARO.COM](http://ANTONIOCARRARO.COM)



N°1 SPECIAL TRACTORS

# TECHNISCHE DATEN: TC 5800 F

## Rahmen

Integraler ACTIO™ Schwingrahmen • eine Fahrtrichtung • Lenkrahmen • Vier ungleiche Antriebsräder • Endantriebe vorne und hinten

## Motor

Dieselmotor mit Common-Rail-Direkteinspritzung und Turboaufladung  
Abgasnorm: **Stufe 5**  
Zylinderzahl: 4 - 16 Ventile  
Maximale Nenndrehzahl: 2600  
Tankinhalt (l): 38,5

Leistung kW/PS (97/68/CE): 37,9/ 51,5

Max. Drehmoment (Nm/U): 168,2/1690

## Getriebe

Synchronisiertes Schaltgetriebe mit 24 Gängen: 12 VG und 12 RG mit Wendegetriebe

## Zapfwelle

Unabhängig, mechanisch gesteuert, Standarddrehzahl 540 U/min und synchronisiert

## Endschaft

1 3/8-Zoll Endschaft mit Keilen

## Heckhubwerk

Hydraulischer Hub hinten mit 3-Punkt-Anbau  
Hubkraft (kg): 2200  
Schwenkarme mit Seitenstabilisatoren mit Strebe Kat.1;  
Verstellbarer hinterer Zughaken Kategorie "C"

## Lenkung

Hydraulisch mit 2 Lenkzylindern

## Bremsen

Betrieb: hinten hydraulisch gesteuerte Scheibenbremse im Ölbad;  
Not- und Feststellbremse: Bandbremse am Getriebe

## Serienausstattung

- Mechanische Differentialsperre vorne und hinten
- Verstellbarer gefederter Sitz
- Sicherheitsgurte
- Verstellbarer Zughaken hinten
- Vorderer Zughaken
- Klappbarer Fahrerschutzbügel
- Verstellbare Radscheiben
- Hupe
- Beleuchtungsanlage und Fahrtrichtungsanzeiger
- 3-polige Steckdose und 7-polige Steckdose
- Zentrales Bedienfeld
- Sicherheitsstartschalter
- Digitaler Tachometer
- Batterietrennschalter
- Vorrüstung für Blinkleuchtenanbau

## Optional

- Hydraulische Hebebühne mit kontrollierter Position und Kraftaufwand
- 540 und 1000 U/min Zapfwelle
- Einstellbarer Arbeitsscheinwerfer mit LED-Beleuchtung am Heck
- Hilfshydrauliksystemen mit einfach- und doppeltwirkenden Verteilern
- Radballast
- In der Neigung verstellbare Lenksäule
- Pneumatische Sitzfederung

## Abmessungen

mit Vorderrädern: 8,25-16

hinten: 280/85 R20

