

# TIGRE

THE 15 SERIES



## TIGRE: der kleine große Freund



Der Tigre mit **gleichgroßen Rädern** ist die kompakteste aller Maschinen von Antonio Carraro. Dieser überragende Allrounder wurde eigens für den vielseitigen Einsatz in der Pflege von Park- und Gartenanlagen, Sportplätzen, Stadtplätzen und kleinen landwirtschaftlichen Bodenparzellen entworfen. Die wesentlichen Merkmale der Modelle Tigre der Serie 15 sind **Zuverlässigkeit, Komfort und Sicherheit**.

Der integrale Schwingrahmen Antonio Carraro **ACTIO™** steht für ausgewogene Gewichtsverteilung, höchste Bodenhaftung, geringe Verdichtung des Bodens, Arbeitskomfort, niedrigen Schwerpunkt und schließlich eine überragende Vielseitigkeit.

Der Allradantrieb gewährleistet eine **konstante Traktion und vorzügliche Bodenhaftung** und ist in Verbindung mit dem **ACTIO™**-Fahrwerk die Garantie für höchsten Komfort und Rundumsicherheit bei der Arbeit.

Zuverlässig und umweltgerechte 4-Takt-Dieselmotoren mit 12-Ganggetriebe - 8 Vorwärts- und 4 Rückwärtsgänge - bieten eine vollständige Geschwindigkeitspalette in beiden Fahrtrichtungen und sind **sparsam im Verbrauch**. Vielseitigkeit bedeutet der Einsatz das ganze Jahr über in den verschiedensten Bereichen und jeder Besitzer eines Tigre wird bald feststellen, dass er **für jede Saison einen neuen Freund hat**.





## TECHNISCHE DATEN: TIGRE 3200

### THE 15 SERIES



<b>Fahrzeugrahmen</b>	Integraler Schwingrahmen ACTIO™ • Lenkbare Räder • Vier gleiche Antriebsräder				
<b>Motor Typ</b>	Diesel mit Indirekteinspritzung Emissionvorschriften: Stufe 3A      Anz. Zylinder: 3 Hubraum CC: 1115      Leistung kW/PS (97/68/CE): 18/25 Nenn Drehzahl: 3000      Drehmoment (Nm/g): 67,8/2000 Kühlung: Wasser      Tankinhalt (l.) : 20				
<b>Schaltgetriebe</b>	12-Gang-Getriebe mit 8 Vorwärts- und 4 Rückwärtsgängen				
<b>Zapfwelle</b>	Standard hintere Zapfwelle 540 U/min und Wegzapfwelle Welle      Profil ASAE 1" 3/8 mit 6 Nuten				
<b>Hydraulischer Kraftheber</b>	Hinteres Hebewerk mit 3-Punkt-Kupplung - Kat. 1 - Leistung (Kg): 950 Betriebsdruck (bar)      140				
<b>Lenkung</b>	Idraulico				
<b>Bremsen</b>	Di servizio e di stazionamento				
<b>Bereifung</b>	7.50-16	6.50-16	7.5L-15	29x12.50-15 STG	29x12.50-15 GARDEN
Außenbreite min. (mm)	1155	1070	1110	1375	1375
Bodenfreiheit (mm)	330	316	310	305	305
<b>Gewicht fahrbereit (Kg)</b>	1000				
<b>Abmessungen</b>	Radstand: 1100		Überhang vorne: 860		
	Länge: 2640		Höhe: 1630		

#### Serienmäßige Ausstattung

Hintere und vordere Differentialsperre Unabhängig • Gefederter und verstellbarer Fahrersitz  
• Klappbarer Sicherheitsbügel • Bediener-Schutzbogen • Gelochter Balken • Zughaken • Hupe  
• Lichtanlage • Steckdose • Park- und Bremslichter und Richtungsanzeiger • Verschiedene  
Kontrolleuchten • Tachometer mit Drehzahlmesser und Betriebs-tundenzähler • Sicherheitsanlasser

#### Optional

Drehbarer Arbeitscheinwerfer • Radgewichte • Hydraulische Steckkupplung hinten durch  
Dreipunkthebel betätigt • Kotfl ügelverbreiterung

Unverbindliche Daten nur zur anzeigenden Information gebracht. Konstruktions- und Kombinationsänderungen bleiben im Interesse ständiger Weiterentwicklung vorbehalten



**ANTONIO CARRARO SPA**  
Via Caltana, 24  
35011 Campodarsego Padova ITALY  
info@antoniocarraro.it  
antoniocarraro.com  
COD. 4 7317 123 - 05/2014