

TTR 4800



AC TRACTORS

Das Konzept des **TTR 4800** entspricht, in kleinerem Maßstab, dem der AC Traktoren des gehobenen Segments. Die strategische Wahl von Motoren mit Direkteinspritzung bietet niedrigen Kraftstoffverbrauch und Spitzenleistung.

Der **TTR 4800**, der mit dem klassischen **ACTIO™** Rahmen (integraler Antonio Carraro Schwingrahmen) ausgestattet ist, kennzeichnet sich durch sein hydrostatisches Getriebe, den niedrigen Schwerpunkt, die umkehrbare Lenkung und die isodiametrischen Antriebsräder; Eigenschaften, die zusammengenommen ein breites Einsatzspektrum der Maschine ermöglichen, die sich für Arbeiten in jedem Gelände eignet, auf ebenem, unebenem oder unwegsamem Untergrund.

ANTONIOCARRARO.COM



N°1 SPECIAL TRACTORS

TECHNISCHE DATEN: **TTR 4800**

Rahmen	Integraler ACTIO™ Schwingrahmen • Rückfahreinrichtung RGS™ • Lenkräder • Vier gleiche Antriebsräder	
Motor	Diesel mit Direkteinspritzung Abgasnorm: Stufe 5 Nbre de cylindres: 3 Maximale Nenndrehzahl: 2800 Tankinhalt (l): 26	Leistung kW/PS (97/68/EWG): 28,5/ 38,8 Max. Drehmoment (Nm/Umdr): 126/1690
Getriebe	Hydrostatisch mit hydraulischer Steuerung	
Zapfwelle	Hinten, unabhängig mit 2 Drehzahlen 540 und 1000 U/min	
Endschaft	1 3/8-Zoll Endschaft mit 6 Keilen für ein leichtes An- und Abkuppeln	
Hydraulikanlage	Hydraulikanlage bestehend aus: 3 doppelwirkende Steuerventile mit hinterer Schwimmstellung (insgesamt 6 hintere Schnellkupplungen)	
Heckhubwerk	Hydraulischer Hub 3-Punkt-Anbau Hubkraft (kg): 910 Feste Hubarme mit Rollen Kat. 1-1N mit Verbindungsfeder; Hinterer Zughaken Kat. B; Vorderer Zughaken	
Lenkung	Hydraulisch mit 2 Lenkzylindern	
Bremsen	Betriebsbremse, mit Steuerung über hydraulisches Pedal, das auf die Hinterräder einwirkt. (optional auf allen Rädern); Mechanische Feststellbremse mit Betätigung durch Hebel, der auf die Hinterräder wirkt	
Plattform	Gefedert auf Silentblock-Gummilagern	
Gewicht	Mit Überrollbügel: 1360 Kg	
Bereifung	6.50-16 - 7.50-16 - 29x12.50-15 - 240/70-15	
Abmessungen	Mit Bereifung 29x12.50-15	

