

Vertriebspartner:



04/2018 - 50023225 | www.Weirich-PR.de



Modell LSA320 AU3

Laubschneider LSA 320



Modell LSA320 AU3V



Modell LSA320 ALJ3



Modell LSA320 AU3P in Arbeits-



Modell LSA320 AU3P bei Straßen-



Modell LSA320 ALL4



Modell LSA320 AL2

Angaben und Abbildungen sind als annähernd zu betrachten. Die abgebildeten Produkte enthalten teilweise Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Technische wie konstruktive Änderungen vorbehalten.

ERO GmbH | Am ERO-Werk | 55469 Simmern | Deutschland
Tel.: +49 6761-9440-0 | Fax: +49 6761-9440-1099 | mail@ero.eu
www.binger.de

Der BINGER Laubschneider LSA 320 AU3P bietet größtmögliche Ausstattungsvielfalt bei gleichzeitig robuster und wartungsarmer Konstruktion.

Geringes Gewicht und Schutz vor Korrosion bieten die aus Aluminium hergestellten Seitenteile. Der durch die unten liegende Aufhängung des Laubschneiders erreichte niedrige Schwerpunkt gewährleistet einen sicheren Betrieb auch an leichten Traktoren.

Moderne, computergesteuerte Fertigungsverfahren sorgen für hohe Passgenauigkeit und einen perfekten Sitz aller Bauteile.

Senkrechte und waagerechte Schneidbalken werden jeweils mit einem eigenen Ölmotor angetrieben. Die Messerantriebe verfügen über großdimensionierte, dauergeschmierte Kugellager und sind damit ebenso wartungsfrei wie der Flachriemenantrieb. Der LSA hat einen sehr geringen Ölbedarf von maximal 18 - 20 Litern.

Das Modell LSA320 AU3P verfügt über eine patentierte Parallelogrammfunktion, die eine stufenlose hydraulische Schnittbreitenverstellung während der Fahrt ermöglicht. Werden die Schneidbalken komplett nach hinten an die Traktorseite geklappt, erleichtert dies die Straßenfahrt und ermöglicht die Ausfahrt aus Spitzzeilen.



Die Modelle AC 3, AU 3 und AU 3V bieten eine manuell verstellbare Schnittbreite. Die AU-Modelle verfügen serienmäßig über eine Winkelverstellung und einen Anfahrtschutz der äußeren Schneidbalken.

Das angefederte und manuell höhenverstellbare Obermesser des AU 3V machen ihn besonders flexibel einsetzbar, da seine Schnittlänge auf einfachste Weise verändert werden kann.

Der LSA 320 ALJ3 ist mit einem Unterschnittmesser ausgestattet.

Grundausstattung Modell LSA320 AU3P:

- Schneidbalken mit Edelstahlmessern
- Anfahrtsicherung Überzeilenseite
- Hydraulische Schnittbreitenverstellung
- Schnittwinkelverstellung Überzeilenseite (manuell)

Modell LSA320 AU3P