

Pure Schnittleistung!

Die ZMG Serie

Modell	Schnittbreite	Seitenvershub (optional)	Anzahl Messer	Gewicht	Kraftbedarf	Abmessungen	
						Breite	Tiefe
ZMG 120	120 cm	---	3	375 kg	22 PS	125 cm	115 cm
ZMG 160	160 cm	15 + 15 cm	3	415 kg	24 PS	165 cm	115 cm
ZMG 180	180 cm	15 + 15 cm	3	435 kg	30 PS	185 cm	115 cm
ZMG 210	210 cm	15 + 15 cm	3	475 kg	35 PS	215 cm	135 cm
ZMG 220	220 cm	15 + 15 cm	3	485 kg	37 PS	225 cm	140 cm
ZMG 230	230 cm	15 + 15 cm	3	505 kg	40 PS	235 cm	135 cm
ZMG 240	240 cm	15 + 15 cm	3	505 kg	43 PS	245 cm	140 cm
ZMG 260	260 cm	15 + 15 cm	3	530 kg	47 PS	265 cm	140 cm
ZMG 280	280 cm	15 + 15 cm	3	560 kg	50 PS	285 cm	140 cm

Zuverlässige Technik!

Robuste Winkelgetriebe, indirekter Antrieb der Messer mittels Keilriemen sowie schützende Labyrinth-Abdichtung der Messerlagerungen

Universeller Drei-Punkt Rahmen!

Front- / Heckanbau (Kat. I+II) oder Mulch-Spritz-Kombination alles in einem

Ideale Boden Anpassung dank der Dreipunktaufhängung mit integrierter Schwimmstellung



Kompromisslos!

Enorme Schnittleistung, extremer Messer-Überschnitt, hohe Fahrtgeschwindigkeit, selbst bei extremen Bedingungen

Intelligente, solide Bauweise!

Kompakt, gewichtsoptimiert und absolut zuverlässig dank hochfester Stähle und Qualitätskomponenten



Mulch-Spritz-Kombination

Der spezielle Rahmen überträgt die Stützlast der Anhängedeichsel optimal auf den Traktor, während sich das Mulchgerät frei bewegen kann.



Pure Schnittleistung!

Mehr Durchtrieb, extremer Messerüberschnitt für maximale Schnittleistung bei hohen Fahrtgeschwindigkeiten.



Wählbarer Grasauswurf

Der Grasauswurf kann entweder gleichmäßig hinter dem Mulchgerät (siehe Abbildung) oder beidseitig zum Unterstockbereich gewählt werden.



So macht Wartung Spaß

Einfach die Getriebeplatte mit zwei Stellschrauben schräg stellen und schon sind die Keilriemen nachgespannt.