



# ERPICE ROTANTE ROTARY HARROW



20/50 HP (19/37 KW)



90 > 170 cm

# RF



Ideale per la preparazione di terreni in colture: ortofrutticole, viticole e giardinaggio

*Ideal for soil preparation in orchards, vineyards and gardening*





20/50 HP (19/37 KW)



90 &gt; 170 cm

**RF**

**ERPICE ROTANTE** Ideale per la preparazione di terreni in colture: ortofrutticole, viticole e giardinaggio

Riduttore ad una velocità (540 g/min) • Rotore portadenti circolare • Denti a coltello • Slitte regolabili in profondità o rullo posteriore • Barra di affinamento regolabile • Attacco universale a 3 punti di I cat. • Parasassi tra i rotori • Albero cardanico con bullone di sicurezza • Sostegno per albero cardanico

OPTIONAL: Kit seminatrice • Albero cardanico con frizione di sicurezza • Kit montaggio seminatrice per erba su rullo a rete stretto come il lavoro dell'erpice o su rullo packer



**ROTARY HARROW** Ideal for soil preparation in orchards, vineyards and gardening

Gearbox at single speed (540 rpm) • Circular tines holder rotor • Blade tines • Depth adjustable skids or rear roller • Adjustable refining bar • Universal three-point hitch, cat I • Stone-guard between rotors • Cardan shaft with safety bolt • Cardan shaft support

OPTIONAL: Seeder kit • Cardan shaft with safety clutch • Grass seeder mounting kit on gridroller tight as the harrow's work or on packer roller

**CE**

| Modello<br>Model | Largh. lavoro<br>Working width | Ingombro<br>Total width | KG<br>Slitte<br>Skids | KG<br>Gabbia<br>Cage | KG<br>Spuntoni<br>Spikes | KG<br>Rete/Dentato<br>Grid/Toothed | HP (KW)       | Denti<br>Tines |
|------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------|----------------|
| RF 90            | 90 cm                          | 90 cm                   | 215                   | 235                  | 250                      | 277                                | 20/40 (15/29) | 8              |
| RF 110           | 110 cm                         | 110 cm                  | 249                   | 269                  | 284                      | 311                                | 20/40 (15/29) | 10             |
| RF 130           | 130 cm                         | 130 cm                  | 283                   | 303                  | 318                      | 345                                | 25/40 (18/29) | 12             |
| RF 150           | 150 cm                         | 150 cm                  | 317                   | 337                  | 352                      | 379                                | 30/50 (22/37) | 14             |
| RF 170           | 170 cm                         | 170 cm                  | 351                   | 371                  | 386                      | 413                                | 35/50 (25/37) | 16             |

DRF1801 - I dati e le illustrazioni sono indicativi. Ci riserviamo il diritto di modifica senza obbligo di preavviso.  
Data and illustrations are indicative. We reserve the right to edit the contents of this catalogue without obligation to notice.



FOLLOW US



ORTOLAN ANDREA macchine agricole | Via Lungochiampo, 90 | MONTEBELLO (VI) | ITALY  
Tel. e Fax +39 0444 440960 | info@ortolanandrea.it | www.ortolanandrea.it



# ERPICE ROTANTE *ROTARY HARROW*



25/70 HP (18/51 KW)



110 > 230 cm

# RH



Ideale per la preparazione di terreni in aziende di medie dimensioni

*Ideal for soil preparation in medium-sized farms*







25/70 HP (18/51 KW)



110 &gt; 230 cm

**RH**

**ERPICE ROTANTE** Ideale per la preparazione di terreni in aziende di medie dimensioni

Riduttore ad una velocità 540 g/min • Rullo posteriore regolabile in altezza • Attacco universale a 3 punti di I° e II° cat. • Barra di affinamento regolabile • Sostegno per albero cardanico • Rotore portadenti circolare • Parasassi tra i rotori • Denti a coltello • Albero cardanico con bullone di sicurezza

OPTIONAL: Kit seminatrice per erba (solo per modello con rullo a rete standard) • Presa di forza posteriore • Albero cardanico con frizione di sicurezza • Kit montaggio seminatrice per erba su rullo a rete stretto come il lavoro dell' erpice o su rullo packer • Attacco seminatrice idraulico

CE



**ROTARY HARROW** Ideal for soil preparation in medium-sized farms

Gearbox at single speed (540 rpm) • Height-adjustable rear roller • Universal three-point hitch cat. I and II • Adjustable refining bar • Cardan shaft support • Circular tines holder rotor • Stone-guard between rotors • Blade tines • Cardan shaft with safety bolt

OPTIONAL: Grass seeder kit (only for model with standard grid roller) • Rear PTO (power take off) • Cardan shaft with safety clutch • Grass seeder mounting kit on gridroller tight as the harrow's work or on packer roller • Hydraulic seeder attachment



| Modello<br>Model | Largh. lavoro<br>Working width | Ingombro<br>Total width | Attacco a 3 punti<br>Three-point hitch | KG<br>Gabbia<br>Cage | KG<br>Spuntoni<br>Spikes | KG<br>Spirale<br>Spiral | KG<br>Rete<br>Grid | KG<br>Packer | HP (KW)       | Denti<br>Tines |
|------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|---------------|----------------|
| <b>RH 110</b>    | 110 cm                         | 110 cm                  | centrale / central                     | 300                  | 320                      | 345                     | 350                | 370          | 25/70 (18/51) | 10             |
| <b>RH 130</b>    | 130 cm                         | 130 cm                  | laterale / lateral                     | 330                  | 350                      | 375                     | 380                | 400          | 30/70 (22/51) | 12             |
| <b>RH 150</b>    | 150 cm                         | 150 cm                  | centrale / central                     | 360                  | 380                      | 405                     | 410                | 430          | 35/70 (26/51) | 14             |
| <b>RH 170</b>    | 170 cm                         | 170 cm                  | laterale / lateral                     | 390                  | 410                      | 435                     | 440                | 460          | 40/70 (29/51) | 16             |
| <b>RH 190</b>    | 190 cm                         | 190 cm                  | centrale / central                     | 420                  | 440                      | 465                     | 470                | 490          | 45/70 (33/51) | 18             |
| <b>RH 210</b>    | 210 cm                         | 210 cm                  | laterale / lateral                     | 450                  | 470                      | 495                     | 500                | 520          | 50/70 (37/51) | 20             |
| <b>RH 230</b>    | 230 cm                         | 230 cm                  | centrale / central                     | 480                  | 500                      | 525                     | 530                | 550          | 60/70 (44/51) | 22             |

DRH1800 - I dati e le illustrazioni sono indicativi. Ci riserviamo il diritto di modifica senza obbligo di preavviso.  
Data and illustrations are indicative. We reserve the right to edit the contents of this catalogue without obligation to notice.



FOLLOW US



ORTOLAN ANDREA macchine agricole | Via Lungochiampo, 90 | MONTEBELLO (VI) | ITALY  
Tel. e Fax +39 0444 440960 | info@ortolanandrea.it | www.ortolanandrea.it



## ERPICE ROTANTE *ROTARY HARROW*



50/120 HP (36/88 KW)



163 > 293 cm

# RM



Ideale per la preparazione di terreni in aziende di medie dimensioni

*Ideal for soil preparation in medium-sized farms*





50/120 HP (36/88 KW)



163 &gt; 293 cm

# RM

**ERPICE ROTANTE**

Ideale per la preparazione di terreni in aziende di medie dimensioni

Attacco universale a 3 punti di II° cat. • Riduttore ad una velocità (540 g/min) • Rotore portadenti circolare • Parasassi tra i rotori • Denti a coltello • Rullo posteriore regolabile in altezza • Barra di affinamento regolabile • Sostegno per albero cardanico • Albero cardanico con bullone di sicurezza

**OPTIONAL:** Cambio di velocità manuale 1000 g/min • Kit rompitraccia • Kit protezione antisassi • Kit regolazione rullo idraulico • Attacco seminatrice idraulico • Albero cardanico con frizione di sicurezza • Presa di forza posteriore

**ROTARY HARROW**

*Ideal for soil preparation in medium-sized farms*

*Universal three-point hitch cat. II • Single speed gearbox (540 rpm) • Circular tines holder rotor • Stone-guard between rotors • Blade tines • Height-adjustable rear roller • Adjustable refining bar • Cardan shaft support • Cardan shaft with safety bolt*

**OPTIONAL:** *Manual speed change gear 1000 rpm • Track eraser kit • Stone protector kit • Hydraulic roller adjustment kit • Hydraulic seeder hitch • Cardan shaft with safety clutch • Rear PTO*

**CE**

| Modello<br>Model | Largh. lavoro<br>Working width | Ingombro<br>Total width | Gabbia<br>Cage | Spuntoni<br>Spikes | Spirale<br>Spiral | Packer | Rete o dentato<br>Grid or tooth | HP (KW)        | Denti<br>Tines |
|------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------|---------------------------------|----------------|----------------|
| RM 160           | 163 cm                         | 167 cm                  | 597            | 603                | 625               | 683    | 662                             | 50/80 (36/58)  | 14             |
| RM 185           | 185 cm                         | 189 cm                  | 639            | 657                | 679               | 738    | 715                             | 50/80 (36/58)  | 16             |
| RM 200           | 207 cm                         | 211 cm                  | 684            | 716                | 738               | 797    | 772                             | 60/90 (44/66)  | 18             |
| RM 225           | 228 cm                         | 232 cm                  | 731            | 782                | 802               | 857    | 833                             | 70/100 (51/73) | 20             |
| RM 250           | 250 cm                         | 254 cm                  | 782            | 851                | 871               | 926    | 900                             | 80/110 (58/80) | 22             |
| RM 300           | 293 cm                         | 297 cm                  | 930            | 989                | 1009              | 1064   | 1036                            | 90/120 (66/88) | 26             |

DRM1700 - I dati e le illustrazioni sono indicativi. Ci riserviamo il diritto di modifica senza obbligo di preavviso.  
Data and illustrations are indicative. We reserve the right to edit the contents of this catalogue without obligation to notice.



FOLLOW US



ORTOLAN ANDREA macchine agricole | Via Lungochiampo, 90 | MONTEBELLO (VI) | ITALY  
Tel. e Fax +39 0444 440960 | info@ortolanandrea.it | www.ortolanandrea.it





**ERPICE ROTANTE  
PIEGHEVOLE  
FOLDING ROTARY  
HARROW**



90/220 HP (66/162 KW)



340 > 600 cm

# RMP



Ideale per la preparazione di terreni in aziende di medie e grandi dimensioni

*Ideal for soil preparation in medium-sized and large farms*





### PER TRATTORI DA 90/220 HP (66/162 KW)

Ideale per la preparazione di terreni in aziende di medie e grandi dimensioni

- Attacco universale a 3 punti di II° cat.
- Riduttore centrale (1000 g/min)
- Riduttori laterali ad una velocità
- Denti a coltello
- Rotore portadenti circolare
- Parasassi fra i rotori
- Rullo posteriore regolabile
- Barra di affinamento regolabile in altezza
- Dispositivo per selezione modalità di lavoro fissa od oscillante
- Agganci di sicurezza automatici per trasporto
- Impianto fanaleria post. per trasporto, richiudibile
- Sostegno per albero cardanico
- Tre alberi cardanici con bullone di sicurezza

### OPTIONAL

- Kit regolazione rullo idraulico
- Kit rompitraccia
- Kit protezione antisassi
- Coppia cambi di velocità manuali laterali 1000 g/min
- Albero cardanico centrale con frizione di sicurezza
- Albero cardanico centrale con limitatore automatico

### FOR TRACTORS 90/220 HP (66/162 KW)

Ideal for soil preparation in medium-sized farms.

- Universal three-point hitch cat. II
- Central gearbox (1000 rpm)
- Lateral gearbox at single speed
- Blade tines
- Circular tines holder rotor
- Stone-guard between rotors
- Adjustable rear roller
- Adjustable refining bar
- Manual selection device for fix or floating mode
- Automatic safety locks for transportation
- Closable rear lights system for transportation
- Cardan shaft support
- Three cardan shafts with safety bolt

### OPTIONAL:

- Hydraulic roller adjustment kit
- Track eraser kit
- Stone protector kit
- Set of 2 manual side speed change gears for 1000 rpm
- Central cardan shaft with safety clutch
- Central cardan shaft with cam clutch

| Modello<br>Model | Largh. lavoro<br>Working width | Ingombro<br>Total width | Peso (KG)   Weight (KG) |                    |        |                   | HP (KW)           | Rotori<br>Rotors |
|------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------|-------------------|-------------------|------------------|
|                  |                                |                         | Gabbia<br>Cage          | Spuntoni<br>Spikes | Packer | Spirale<br>Spiral |                   |                  |
| RMP 340          | 340 cm                         | 210 cm                  | 1580                    | 1610               | 1820   | 1690              | 90/120 (66/80)    | 14               |
| RMP 380          | 380 cm                         | 210 cm                  | 1710                    | 1748               | 1963   | 1827              | 110/120 (80/96)   | 16               |
| RMP 420          | 420 cm                         | 210 cm                  | 1840                    | 1885               | 2105   | 1965              | 120/140 (88/103)  | 18               |
| RMP 460          | 460 cm                         | 210 cm                  | 1970                    | 2023               | 2248   | 2102              | 140/160 (103/118) | 20               |
| RMP 500          | 500 cm                         | 210 cm                  | 2100                    | 2160               | 2390   | 2240              | 160/180 (118/132) | 22               |
| RMP 600          | 600 cm                         | 210 cm                  | 2360                    | 2435               | 2675   | 2515              | 160/220 (118/162) | 26               |

DRMP1602 - I dati e le illustrazioni sono indicativi. Ci riserviamo il diritto di modifica senza obbligo di preavviso.  
Data and illustrations are indicative. We reserve the right to edit the contents of this catalogue without obligation to notice.



FOLLOW US







## ERPICE ROTANTE ROTARY HARROW



100/180 HP (74/132 KW)



250 > 400 cm

# RP



Ideale per la preparazione di terreni in aziende di medie e grandi dimensioni

*Ideal for soil preparation in medium-sized farms*





100/180 HP (74/132 KW)



250 &gt; 400 cm

**RP****ERPICE ROTANTE**

Ideale per la preparazione di terreni in aziende di medie e grandi dimensioni

Attacco universale a 3 punti di II° cat. • Cambio di velocità manuale 1000 g/min • Rotore portadenti circolare • Parasassi tra i rotori • Denti a coltello • Rullo posteriore regolabile in altezza • Barra di affinamento regolabile • Sostegno per albero cardanico • Albero cardanico con bullone di sicurezza

**OPTIONAL:** Kit rompitraccia • Kit protezione antisassi • Kit regolazione rullo idraulico • Attacco seminatrice idraulico • Albero cardanico con frizione di sicurezza

**ROTARY HARROW**

*Ideal for soil preparation in medium and large-sized farms*

*Universal three-point hitch cat.II • Manual speed change gear 1000 rpm • Circular tines holder rotor • Stone guard between rotors • Blade of tines • High-adjustable rear roller • Adjustable refining bar • Cardan shaft support • Cardan shaft with safety bolt*

**OPTIONAL:** *Track eraser kit • Stone protection kit • Hydraulic roller adjustment kit • Hydraulic seeder hitch • Cardan shaft with safety clutch*

**CE**

| Modello<br>Model | Largh. lavoro<br>Working width | Ingombro<br>Total width | KG Gabbia<br>Cage | KG Spuntoni<br>Spikes | KG Spirale<br>Spiral | KG Packer | HP (KW)           | Denti<br>Tines |
|------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------|-------------------|----------------|
| RP 250           | 250 cm                         | 254 cm                  | 1190              | 1245                  | 1265                 | 1320      | 100/180 (74/132)  | 22             |
| RP 300           | 293 cm                         | 297 cm                  | 1320              | 1375                  | 1395                 | 1450      | 110/180 (81/132)  | 26             |
| RP 350           | 336 cm                         | 340 cm                  | 1450              | 1505                  | 1525                 | 1580      | 120/180 (88/132)  | 30             |
| RP 380           | 379 cm                         | 383 cm                  | 1520              | 1575                  | 1595                 | 1650      | 140/180 (103/132) | 34             |
| RP 400           | 400 cm                         | 404 cm                  | 1580              | 1635                  | 1655                 | 1710      | 150/180 (110/132) | 36             |

DRP1700 - I dati e le illustrazioni sono indicativi. Ci riserviamo il diritto di modifica senza obbligo di preavviso.  
Data and illustrations are indicative. We reserve the right to edit the contents of this catalogue without obligation to notice.



FOLLOW US



ORTOLAN ANDREA macchine agricole | Via Lungochiampo, 90 | MONTEBELLO (VI) | ITALY  
Tel. e Fax +39 0444 440960 | info@ortolanandrea.it | www.ortolanandrea.it