



Kipptransporter



LEDINEGG KÖGL

Generalvertrieb: 8462 Gamlitz | Untere Hauptstraße 255 | Tel.: +43 (03453) 2384 | E-Mail: rolx@ledinegg.at | www.ledinegg.at

www.rolx.at

Die Vorteile:

- robuste Bauweise
- hohe Stabilität
- glatte Wände
- starke Schürfleiste

Serienausstattung:

- einfachwirkender Kippzylinder
- abklappbare Pendelbordwand mit Kette und Karabiner zur Ladeflächenverlängerung
- robuster 3- Punktanbau

Optionen:

- doppelwirkender Kippzylinder
- Rückwand nach vorne versetzbar
- Bodenblech (Serie MKM/GKM)
- Sonderstahl Verschleißschiene
- Steckrungsatz (4 Stück)
- Aufsatzbordwände
- zweiter doppelwirkender Zylinder (nur GKM)
- Nirostwanne lebensmittelecht



Option
Aufsteckbordwand



Option
Bordwandverlängerung

Technische Daten:

Modell	Leistung	Breite	Tiefe	Höhe	Abkippleistung	Nutzlast
STD 950 12-8	bis ca. 55PS	120	80	36	950	950
STD 950 14-8		140	80	36	950	950
STD 950 16-8		160	80	36	950	950
STD 950 16-10		160	100	36	950	950
STD 950 18-10		180	100	36	950	950
STD 950 20-10		200	100	36	950	950
STD 1200 14-10	bis ca. 70PS	140	100	36	1200	1200
STD 1200 16-10		160	100	36	1200	1200
STD 1200 18-10		180	100	36	1200	1200
STD 1200 20-10		200	100	36	1200	1200
STD 1200 16-12		160	125	40	1200	1200
STD 1200 18-12		180	125	40	1200	1200
STD 1200 20-12		200	125	40	1200	1200
SD 3800 20-12	bis ca. 200PS	200	125	60/45	3800	5000
SD 3800 23-12		230	125	60/45	3800	5000
SD 3800 25-12		250	125	60/45	3800	5000
SD 3800 23-13		230	135	60/45	3800	5000
SD 3800 25-13		250	135	60/45	3800	5000