ABBEERMASCHINE EA | EA-S

UNSERE ERFOLGSFORMEL FÜR PERFEKT ABGEBEERTE TRAUBEN



- Hochwertige Edelstahlausführung Leicht zugänglich, mühelose Reinigung
- Getrennt variable Drehgeschwindigkeiten
- Exzentrische Lage der Stachelwalze im Abbeerkorb Vorentsaftung im Zuführtrichter
- Neues Display: 4" Touchscreen
- 3 Programm-Speicherplätze

Modelle	EA05	EA12	EA22	EA50	EA70	EA90	
Leistung t/h *		3-7 t/h	8-14 t/h	15-25 t/h	25-50 t/h	50-70 t/h	70-90 t/h
Motorleistung kW	Abbeerkorb/Stachelwalze	1,1	2,2	4,0	7,5	7,5	15
	Zuführschnecke	0,55	0,55	1,1	1,1	1,5	1,5
	Traubenquetsche	1,5	1,5	1,5	2,2	3,0	5,5
Маßе	Länge (mm)	2.320	2.640	2.905	3.800	4.000	4.200
	Breite (mm)	990	1.105	1.140	1.510	1.600	1.700
	Höhe (mm)	1.905	2.050	2.115	2.415	2.500	2.800

^{*} je nach Rebsorte und Qualität der Trauben

Modelle		EA05-S	EA12-S	EA22-S
Leistung t/h *		1-3 t/h	3-6 t/h	6-9 t/h
Motorleistung kW	Abbeerkorb	0,75	0,75	1,1
	Stachelwalze	1,1	2,2	4,0
	Zuführschnecke	0,55	0,55	1,1
	Rollensortierer	0,9	0,9	0,9
Maße	Länge (mm)	3.250	3.250	3.300
	Breite (mm)	1.500	1.500	1.700
	Höhe (mm)	2.050	2.170	2.250

^{*} je nach Rebsorte und Qualität der Trauben





Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen,

INNOVATION MADE BY SCHARFENBERGER







SCHARFENBERGER **ABBEERMASCHINE** EA 05 bis EA 90







ALLES DREHT SICH UM PERFEKTION

AUSSTATTUNG

- · 4" Touch Display / 3 Abbeerprogramme speicherbar
- Exzentrische Position der Stachelwalze im Abbeerkorb
- · Vorentsaftung im Zuführtrichter
- · Frequenzgeregelte Zuführschnecke
- Frequenzgeregelter Antrieb von Korb und Stachelwalze
- · Einfache Reinigung durch leichte Demontage von Korb und Stachelwalze
- · Gleichlauf von Korb und Stachelwalze
- · Edelstahlkorb mit Lochung elektropoliert
- · Grundmodell mit festen Füßen mit einer Bodenfreiheit von 850 mm
- Edelstahlausführung

OPTIONEN

- · Höhenverstellbares Untergestell aus Edelstahl für eine Bodenfreiheit von 850 bis 1.300 mm oder von 1.300 bis 1.600 mm
- · Trichteraufsatz für Standardtrichter
- · Großer Trichter mit verlängerter Zuführschnecke
- · Zusätzlicher Korb in Edelstahl oder PE mit verschiedenen Lochungen
- · Quetschwalzen verschiebbar
- · Reinigungsanlage




Großer Trichter mit verlängerter



Abbeerkörbe mit unterschiedlicher Lochung in VA oder PE



Verschiebbare Quetschwalze






EA 05-S • EA 12-S • EA 22-S **SELEKTIV**

Präzise getrennt einstellbare Geschwindigkeiten der Antriebsmotoren von Zuführschnecke, Abbeerkorb und Stachelwalze erlauben eine exakte Regulierung des Abbeerprozesses. Der modulare, verfahrbare Rollensortierer lässt sich einfach integrieren. Bei höherem Leistungsbedarf, wie bei Vollernterlesegut, kann dieser schnell entfernt werden.







VARIABLE DREHZAHLEN ALLER ANTRIEBE FÜR SANFTES ABBEEREN

AUSSTATTUNG

- · Präzise getrennt anpassbare Drehgeschwindigkeiten der Zuführschnecke, Korb und Fingerwalze (frequenzgeregelt)
- · Rollensortierer auf separatem Gestell, frequenzgeregelt
- · Über die gesamte Korb-Auswurflänge besitzt der Rollensortierer geschlossene Rollen
- Die offenen Rollen sind im Abstand separat einstellbar
- · Höhenverstellbares Untergestell in Edelstahl, Bodenfreiheit einstellbar von ca. 620 bis 1.060 mm

VORTEILE

- · Äußerst schonender Übergang zwischen Zuführschnecke und Fingerwalze
- · Geringe mechanische Belastung dank schonender Bewegung der Trauben
- · Saft- und Kleinteile werden direkt abgesondert
- · Geringer Saftaustritt
- · Geringer Anteil an Rappenbruchstücken, Stängel und Blattreste
- · Abtrennung von Insekten
- · Einfache Reinigung und Wartung der Maschine



Fingerwalze und Korb getrennt,



Rollensortierer frequenzgesteuert ansteuerbar



Offene wie auch geschlossene Rollen sind im

ABBEERMASCHINE EA | EA-S

Scharfenberger

DREHZAHL-VARIABLE ANTRIEBE GARANTIEREN SANFTES ABBEEREN







- Hochwertige Edelstahlausführung
 Leicht zugänglich, mühelose Reinigung
- Getrennt variable Geschwindigkeitseinstellungen, stufenlos einstellbar
- Exzentrische Position der Stachelwalze im Abbeerkorb

 Vorentsaftung im Zuführtrichter
- Neues Display: 4"-Touchscreen
- 3 Programm-Speicherplätze

OPTIONEN

F00

				AUSSTATTUNG						
Modell	Leistung *	Antrieb FU [kW] Abbeerkorb Stachelwalze	Antrieb FU [kW] Zuführschnecke	Antrieb FU [kW] Quetschwalze	Maße Länge x Breite x Höhe (mm)	Füße fest: 850 mm Bodenfreiheit	Vorentsaftung	VA-Korb: 25/22 oder 22/18		
EA 05	3-7 t/h	1,1	0,55	1,5	2.320 x 990 x 1.905	✓	✓	\checkmark		
EA 12	8-14 t/h	2,2	0,55	1,5	2.640 x 1.105 x 2.050	✓	✓	\checkmark		
EA 22	15-25 t/h	4,0	1,1	1,5	2.905 x 1.140 x 2.115	✓	✓	\checkmark		
EA 50	25-50 t/h	7,5	1,1	2,2	3.800 x 1.510 x 2.415	✓	✓	\checkmark		
EA 70	50-70 t/h	7,5	1,5	3,0	4.000 x 1.600 x 2.500	✓	✓	✓		
EA 90	70-90 t/h	15	1,5	5,5	4.200 x 1.700 x 2.800	✓	✓	√		

Füße ausziehbar	Quetschwalze	VA-Korb			Trichter groß,	Reinigungs-	
bis 1.300 mm oder 1.600 mm			30/25, ′30	auf Standard	mit verlängerter Zuführschnecke	anlage	
✓	TM 400 seitlich verschiebbar	✓	\checkmark	✓	✓	✓	
\checkmark	TM 500 seitlich verschiebbar	✓	✓	✓	✓	✓	
\checkmark	TM 500 seitlich verschiebbar	✓	✓	✓	✓	✓	
\checkmark	TM 700 längs verschiebbar	✓	⊗	✓	✓	✓	
✓	TM 700 -4 längs verschiebbar	✓	®	8	8	✓	
\checkmark	TM 800-4 längs verschiebbar	✓	®	8	8	✓	

EA-S SELEKTIV

UNSERE ERFOLGSFORMEL FÜR PERFEKT ABGEBEERTE TRAUBEN


Präzise getrennt einstellbare Geschwindigkeiten der Antriebsmotoren von Zuführschnecke, Abbeerkorb und Stachelwalze erlauben eine exakte Regulierung des Abbeerprozesses. Der modulare, verfahrbare Rollensortierer lässt sich einfach integrieren. Bei höherem Leistungsbedarf, wie bei Vollernterlesegut, kann dieser schnell entfernt werden.



			AUSSTATTUNG							
Modell	Leistung *	Antrieb FU [kW] Abbeer- korb	Antrieb FU [kW] Stachel- walze	Antrieb FU [kW] Zuführ- schnecke	Antrieb FU [kW] Rollensor- tierer	Maße Länge x Breite x Höhe (mm)	Untergestell höhenverstellbar für Rollensortierer	Vorentsaftung	PE-Korb: 25/22 oder 22/18	Rollensortierer auf separatem Gestell Auswurf komplett offen
EA 05-S	1-3 t/h	0,75	1,1	0,55	0,9	3.250 x 1.500 x 2.050	✓	✓	✓	✓
EA12-S	3-6 t/h	0,75	2,2	0,55	0,9	3.250 x 1.500 x 2.170	✓	✓	✓	✓
EA 22-S	6-9 t/h	1.1	4,0	1,1	0,9	3.300 x 1.700 x 2.250	✓	✓	✓	✓

OPTIONEN										
Quetschwalze	VA-Korb PE-Korb		Trichteraufsatz auf Standard	Trichter groß, mit verlängerter	Reinigungs-					
	18/15, 35,	30/25, /30	aui Standard	Zuführschnecke	anlage					
TM 400 seitlich verschiebbar	✓	✓	✓	✓	\checkmark					
TM 500 seitlich verschiebbar	✓	✓	✓	✓	\checkmark					
TM 500 seitlich verschiebbar	✓	✓	✓	✓	✓					





^{*} je nach Rebsorte und Qualität der Trauben

^{*} je nach Rebsorte und Qualität der Trauben